

Specificaties

Pro9542dn | kleuren- en monoprinter



PRINTER:	
Afdruksnelheid	A4: 50 ppm kleur, 50 ppm zwart-wit; A3: 28 ppm kleur, 28 ppm zwart-wit. Wit: tot 45 ppm (simplex) Transparant: 18 ppm
Tijd tot eerste afdruk	8 seconden kleur, 8 seconden zwart-wit
Opwarmtijd	50 seconden of minder na het aanzetten
Processorsnelheid	1,2 GHz

INTERFACE EN SOFTWARE	
Connectiviteit	Hi-Speed USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Printertalen	PCL5c, PCL6 (PCL XL), Adobe PostScript 3 met rechtstreeks afdrukken van PDF's (v1.7), XPS, SIDM
Netwerk en protocollen	Alle gangbare netwerkprotocollen worden ondersteund via ethernetkaart met interne webserver voor installatie en beheer van printer en netwerkkaart. TCP/IP: IPv4/v6, ICMP, ICMPv6, IGMP, IGMPv2, LPR, Port9100, IPP, IPPS, FTP, FTP via SSL, HTTP, HTTPS, TELNET, IPP, Auto IP, LLTD, BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, SNMP Trap, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, SMTP via SSL, POP3, SMTP, JCDP, FLDP, ODNSP, WSDPrint, WSD-Discovery, Web JetAdmin, NetBIOS via TCP, EtherTalk
Compatibele besturingssystemen ¹	Windows Vista (32-bits en 64-bits) / XP (32-bits en 64-bits) / Server 2003 (32-bits en 64-bits) / Server 2008 (32-bits en 64-bits) / Server 2008 R2 (64-bits) / Windows 7 (32-bits en 64-bits) / Server 2012 (64-bits) / Windows 8 (32-bits en 64-bits); Mac OS9 / OS X 10.3.9 - 10.9
Geavanceerde netwerken en beveiliging	IPv6, 802.1x verificatie, SMTP Serververificatie, SNMPv3, SSL3/TLS codering, HTTPS codering, Protocol aan/uit, Protocol poortnummer wijzigen, MAC-filters, IP-filters, IP Sec, EAP-PEAP, EAP-TLS, Secure Erase ³ , Secure Print ³ , Secure Print Job Encryption ³ , Storage Devices entire Encryption ³ , Storage (HDD) Initialize (format) ³
Hulpprogramma's ¹	Print Job Accounting ² , Print Job Accounting Enterprise ² , Print Job Accounting Client, PrintSuperVision.net ² , Template Manager ² , Color Correct, Color Swatch ² , Configuration Tool, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant (alleen Mac), PDF Direct Print, EFI Fiery XF Server Option (externe kleurbeheerserver)

LETTERTYPEN	
Ondersteunde lettertypen	87 schaalbare PCL-fonts, lijnprinter/OCR-A/OCR-B/USPSZIP bitmapfonts, 10 TrueType-fonts, 136 Adobe PostScript Type 1 fonts
Barcodes	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: PDF417/QR code 2D barcodes

AFDRUKKwaliteit	
Resolutie	ProQ4800-multileveltechnologie, resolutie van 1200 x 1200 dpi
Technologie	Auto kleurbalans, auto registratie, automatische mediadetectie

PAPIERVERWERKING	
Papierinvoer	Lade 1: 530 vel, 80 g/m ² ; multifunctionele lade: 300 vel, 80 g/m ²
Papierinvoer optionele laden	Lade 2: 530 vel, 80 g/m ² ; lade 3: 530 vel, 80 g/m ² ; invoer met grote capaciteit: 1.590 vel, 80 g/m ²
Max. papierinvoer	2.950 vel, 80 g/m ²
Papierformaten	1e/2e/3e lade: A3, SRA3 (tot 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6; multifunctionele lade: A3, SRA3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 aangepaste grootte: Breedte 64 - 330 mm, lengte 89 - 1.321 mm; invoer met hoge capaciteit: A3, SRA3 (tot 328 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papiergewicht	Lade 1/2/3: 52 tot 320 g/m ² ; multifunctionele lade: 52 tot 360 g/m ² ; duplexeenheid: 64 tot 320 g/m ² ; invoer met grote capaciteit: 52 tot 320 g/m ²
Duplexeenheid	Standaard
Papieruitvoer	Lade 610 vel face down, 300 vel face up (80 g/m ²)

¹Kijk op de lokale OKI-website voor de meest recente stuurprogramma's en compatibele besturingssystemen; ²Alleen voor Windows; ³HDD vereist;

⁴Inclusief alle verbruiksmaterialen

Informatie over verbruiksmaterialen: Ter bescherming van uw printer en om te zorgen dat u de functies ervan zo veel mogelijk kunt benutten, is dit model zo ontworpen dat het alleen werkt met originele OKI-tonercartridges. Deze zijn herkenbaar aan het handelsmerk van OKI. Alle andere tonercartridges zullen mogelijk helemaal niet werken. Zelfs wanneer deze als 'compatibel' worden omschreven en wel werken, kunnen ze de prestaties van uw printer en de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloeden en het recht op garantie doen vervallen.

BEDIENINGSPANEEL	
LCD-display	10,9 cm Graphics kleuren-LCD (480 x 272 dots)

ALGEMENE KENMERKEN	
Geheugen	Standaard RAM: 2 GB; max. RAM: 2 GB
Milieu	Optionele vaste schijf: 160 GB Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens gebruik: 10 °C – 35 °C (17 °C – 27 °C aanbevolen) / 10% – 85% RV (50% – 70% RV aanbevolen) Temperatuur/vochtigheidsgraad tijdens opslag: -10 °C tot 43 °C, 10% tot 90% RV
Netspanning	Enkele fase 220 tot 240 VAC, frequentie 50 Hz +/- 2 Hz
Stroomverbruik	Typisch: 1200 W; max: 1500 W; inactief 200 W (gemiddeld); spaarstand: <26 W; slaapstand: <4 W; uitgeschakeld: <0,5 W
Geluidsniveau	Tijdens gebruik: 57 dB(A); Stand-by: 32 dB(A) of minder; spaarstand: Stil
Afmetingen (HxBxD)	640 x 699 x 625 mm
Gewicht ⁴	110,8 kg
Belasting	Gemiddeld: 25.000 pagina's/maand; maximum: 300.000 pagina's/maand
Garantie	Tot 3 jaar verlengde garantie bij registratie binnen 30 dagen na aankoop
Artikelnummer	Pro9542dn: 45530622

ACCESSOIRES (ARTIKELNUMMERS)	
2e/3e papierlade (optie voor C9850hdn)	45530703
2e/3e papierlade met wielletje	45530903
Grootvolume-invoer	45530803
Harddisk	160 GB: 44622302
EFI Fiery XF 5.0	Neem contact op met OKI voor meer informatie
Kabinet	45980001

VERBRUIKSMATERIALEN (ARTIKELNUMMERS)	
Tonercartridge* (42.000 pagina's)	Cyaan: 45536555; magenta: 45536554
Tonercartridge* (24.000 pagina's)	Geel: 45536437
Tonercartridge* (51.000 pagina's)	Zwart: 45536556
Tonercartridges (15.000 pagina's)	Wit: 45536543
Imagedrums** (40.000 pagina's)	Cyaan: 45103721; magenta: 45103720; geel: 45103719; zwart: 45103722
Imagedrum** (20.000 pagina's)	Wit: 45103765
Transportband (150.000 pagina's)	45531223
Fuser (150.000 pagina's)	45531113
Doos voor gebruikte toner (40.000 pagina's)	45531503

*Toner: Aantal A4-pagina's bij ISO-dekking. Printer met bijgeleverde tonercartridge voor 24.000 pagina's CMY en 38.000 pagina's K @ ISO.

**Drum: Gemiddeld aantal afgedrukte A4-pagina's.



Gildenveld 50
3892 DJ Zeewolde

036 549 05 80
sales@denb.nl

www.denb.nl

direct effect